

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. เครื่องโทรศารแบบใช้กระดาษธรรมด้า (รายการที่ ๑)

- ๑.๑ ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า ๖ วินาทีต่อแผ่น
- ๑.๒ ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น
- ๑.๓ สามารถ Print ไม่น้อยกว่า ๒๕ แผ่น/นาที
- ๑.๔ สามารถ Copy ไม่น้อยกว่า ๒๕ แผ่น/นาที
- ๑.๕ สามารถ Scan ได้ทั้งสีและขาวดำ
- ๑.๖ สามารถเข้ามือระบบเน็ตเวิร์ค
- ๑.๗ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ MB

๒. เครื่องทำลายเอกสาร (รายการที่ ๒)

- ๒.๑ ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า ๕ มิลลิเมตร
- ๒.๒ ทำลายครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น
- ๒.๓ สามารถทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดี และดีวีดี
- ๒.๔ เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น หรือถังใส่กระดาษเต็ม
- ๒.๕ มีหมดช่วยประหยัดพลังงาน
- ๒.๖ มีสวิตซ์เดินหน้าและถอยหลัง
- ๒.๗ ถังใส่กระดาษมีความจุ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๓. โต๊ะหนูบูชา (รายการที่ ๓)

- ๓.๑ ทำด้วยไม้สักความกว้างของโต๊ะหมู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว
- ๓.๒ มีฐานรองโต๊ะหมู่
- ๓.๓ มีโต๊ะแท่นบูชา ๗ ชิ้น

๔. ตู้เอกสารบานโล่ง ๓ ชั้น (รายการที่ ๔)

- ๔.๑ ผลิตจากไฟเบอร์บอร์ดหรือเทียบเท่า เคลือบ Melamine
- ๔.๒ เป็นตู้บานโล่ง มีชั้นเก็บเอกสาร ๓ ชั้น
- ๔.๓ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๔๐x๑๒๐ ซ.ม.

๕. โต๊ะทำงาน (รายการที่ ๕)

- ๕.๑ ผลิตจากไฟเบอร์บอร์ดหรือเทียบเท่า เคลือบ PVC
- ๕.๒ แผ่นหน้าโต๊ะ (TOP) หนามากกว่า ๕๐ ม.ม.
- ๕.๓ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๖๐x๗๕ ซ.ม.
- ๕.๔ มีลิ้นชักเก็บของอย่างน้อย ๒ ชั้น

๖. เก้าอี้สำนักงาน (รายการที่ ๖)

- ๖.๑ เก้าอี้นั่งมีที่เท้าแขนบุหนัง
- ๖.๒ ขาเก้าอี้มีล้อเลื่อน
- ๖.๓ เก้าอี้สามารถหมุนได้
- ๖.๔ สามารถปรับระดับขึ้น – ลงได้

๗. เก้าอี้สแตนเลส (รายการที่ ๗)

- ๗.๑ ผลิตจากสแตนเลสหรือเทียบเท่า
- ๗.๒ ขาเก้าอี้รองด้วยพลาสติกแข็ง
- ๗.๓ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓๐.๕x๕๐ ซ.ม.

๘. เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่ (รายการที่ ๘)

- ๘.๑ ผลิตจากโลหะ ด้ามจับหุ้มด้วยยางเนื้อนุ่ม
- ๘.๒ ใบเจาะ ๒ รู เจาะได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ครั้ง
- ๘.๓ ใช้เจาะกระดาษ ๘๐ แกรม หนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น
- ๘.๔ ขนาดรูที่เจาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.

๙. เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ (รายการที่ ๙)

- ๙.๑ ผลิตจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม
- ๙.๒ มีที่กันล็อกและสเกลตั้งระยะความลึก
- ๙.๓ สามารถบรรจุลวดเย็บได้ ๒ แท่ง (๑๐๐ เชิ้ม)
- ๙.๔ สามารถเย็บกระดาษ (๘๐ แกรม) ได้หนาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แผ่น

๑๐. เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล (รายการที่ ๑๐)

- ๑๐.๑ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- ๑๐.๒ มีระยะเวลาในการบันทึกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชม.
- ๑๐.๓ มีช่องใส่การ์ด Micro SD
- ๑๐.๔ มีฟังก์ชั่นปรับเสียงที่เบาให้ดังขึ้นโดยอัตโนมัติ Voice Balancer
- ๑๐.๕ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
- ๑๐.๖ มีฟังก์ชั่นตัดเสียงรบกวน ความถี่ต่ำ Low-Cut Filter

๑๑. พัดลมไอเย็น (รายการที่ ๑๑)

- ๑๑.๑ ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสหรือรีโมทคอนโทรล
- ๑๑.๒ มีระบบอโถตัดการทำงานคูล (Cool) อัตโนมัติ
- ๑๑.๓ มีระบบตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว
- ๑๑.๔ สามารถปรับส่าย ซ้าย-ขวา
- ๑๑.๕ สามารถตั้งเวลาปิด-เปิด อัตโนมัติ
- ๑๑.๖ มีระบบไล่ความชื้นสะสม
- ๑๑.๗ สามารถใช้แผ่นทำความเย็น Cel Pad
- ๑๑.๘ มีล้อเลื่อน

๑๒. พัดลมตั้งพื้นทาวเวอร์ (รายการที่ ๑๒)

- ๑๒.๑ ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ
- ๑๒.๒ สามารถตั้งเวลา เปิด-ปิด อัตโนมัติ
- ๑๒.๓ ควบคุมการทำงาน ด้วยระบบสัมผัสหรือรีโมทคอนโทรล
- ๑๒.๔ สามารถปรับส่าย ซ้าย-ขวา
- ๑๒.๕ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

๑๓. ม่านปรับแสง

- ๑๓.๑ ใบม่านไฟเบอร์ขนาดใบกว้างไม่น้อยกว่า ๘ ซม. ชนิดโปร่งแสง
- ๑๓.๒ ร่างม่านทำด้วยอลูมิเนียมมีความทนทานไม่เป็นสนิม
- ๑๓.๓ ระบบการปรับใบ ปรับได้ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ องศา โดยดึงเชือก และเมื่อปรับใบปิด สนิทแล้วจะต้องมีช่องดึงพร้อมอยู่ เพื่อให้ใบปรับตั้งของศาให้มีเท้ากัน
- ๑๓.๔ ต้องดำเนินการติดตั้งฯ และการติดตั้งม่านปรับแสงสามารถตัดแบ่งร่างม่านได้ และในกรณี มีเหตุสุดวิสัยในการติดตั้งที่ต้องเพิ่มหรือลดขนาดม่านปรับแสง สามารถปรับเปลี่ยนขนาด ได้ตามพื้นที่การติดตั้งจริง

๑๔. โทรศัพท์สำนักงาน (รายการที่ ๑๔)

- ๑๔.๑ สามารถโทรศัพท์ออกด้วยปุ่มสัมผัสเดียว
- ๑๔.๒ มีระบบ Speaker Phone
- ๑๔.๓ สามารถโทรศัพท์ทวนซ้ำหมายเลขอโทรศัพท์ออกล่าสุด
- ๑๔.๔ มีสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
- ๑๔.๕ สามารถล็อกและจำกัดหมายเลขอโทรศัพท์ออก
- ๑๔.๖ สามารถปรับโทรศัพท์ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ

๑๕. เครื่องเคลือบบัตร (รายการที่ ๑๕)

- ๑๕.๑ สามารถปรับอุณหภูมิได้
- ๑๕.๒ สามารถเคลือบด้วยพลาสติกเคลือบบัตร
- ๑๕.๓ สามารถเคลือบได้ทั้งขนาด A๓ และ A๔
- ๑๕.๔ มีหลอดความร้อนแบบไฮโลเจนหรือเทียบเท่า
- ๑๕.๕ สามารถปรับเดินหน้าและถอยหลังได้
- ๑๕.๖ สามารถเคลือบได้ทั้งร้อนและเย็น

๑๖. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) (รายการที่ ๑๖)

- ๑๖.๑ ระดับความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ พิกเซล
- ๑๖.๒ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๓๒ นิ้ว
- ๑๖.๓ แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight
- ๑๖.๔ มีช่องเชื่อมต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ๑๖.๕ มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพพยนต์
- ๑๖.๖ มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

๑๗. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSI Lumens

(รายการที่ ๑๗)

๑๗.๑ เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อ กับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ

๑๗.๒ ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

๑๗.๓ ระดับ XGA

๑๗.๔ ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSI Lumens

๑๗.๕ มีระบบการฉายภาพแบบประหยัดพลังงาน (ECO Mode)

๑๗.๖ รองรับการส่งภาพคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ Network และสามารถแสดงผลได้สูงสุด ๔ ภาพในหน้าจอเดียว