

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

เป็นรถโดยสารหลังคาสูง

### ขนาดและน้ำหนัก

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑,๘๐๐ มม. ยาว ๕,๓๐๐ มม. สูง ๒,๒๐๐ มม.
- ความยาวช่วงล้อไม่ต่ำกว่า ๓,๑๐๐ มม.
- น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

### เครื่องยนต์

- ปริมาตรระบบอากาศไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. เครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดไดเรกอินเจคชั่น
- กำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐(๓๖)/๓,๔๐๐ กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที
- แรงบิดสูงสุด ๓๐๐/๑,๒๐๐-๒,๔๐๐ นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที
- ความจุถังน้ำมันไม่ต่ำกว่า ๗๐ ลิตร
- ระบบเกียร์ธรรมดา ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

### ระบบช่วงล่าง

- กันสะเทือนล้อหน้าแบบอิสระ
- กันสะเทือนล้อหลังแบบแนบและโซ่คายัพ

### ระบบเบรก

- ล้อหน้าแบบดิสก์เบรก
- ล้อหลังแบบดรัมเบรก

### ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับได้
- ยางเรเดียลพร้อมกระแทะเหล็กและฝาครอบแบบเต็ม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

### อุปกรณ์มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

- มาตรวัดพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)
- ที่ปีดหน้า - หลัง แบบปรับตั้งเวลาได้
- มีไฟส่องสว่างบนไดข้าง และไฟส่องແນนที่
- เครื่องปรับอากาศแบบธรรมด้า ๒ ตอน
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- กระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีไฟจากด้านคนขับ
- เชิงหรัลลีอก
- มีรีโมทควบคุมการสือกประตู
- กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า
- เป้าแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ

/ระบบ...

### ระบบความปลอดภัย

- ถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- ไฟตัดหมอก
- ไฟเบรกดวงที่สาม
- ไล่ฝ้ากระจกหลัง
- ระบบเบรก ABS
- มีเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า และด้านหลังห้องโดยสารทุกที่นั่ง

### ระบบเสริมความปลอดภัย

- แนะนำและใช้ค้อพช่วงหลัง แนะนำเพิ่มเป็น ๓ ชิ้น ใช้ค้อพเพิ่ม ๑ ชิ้น
- กันโครงห้ายรถเป็นเหล็กแท่ง

### อุปกรณ์เพิ่มเติม

- ติดฟิล์มชนิดกรองแสงได้ ๘๙ % และเนื้อฟิล์มที่มีค่าแสงส่องผ่านได้ ๖๐% ทั้งคัน ยกเว้นกระจกบังลมหน้าติดฟิล์มชนิดกรองแสงได้ ๘๙ % และเนื้อฟิล์มที่มีค่าแสงส่องผ่านได้ ๔๐% พร้อมใบรับประกันคุณภาพจากผู้ติดฟิล์มไม่น้อยกว่า ๗ ปี
- พ่นกันสนิมพร้อมใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง
- ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุที่สามารถเล่นแผ่น CD และ MP๓ พร้อมลำโพง ๔ จุด
- ติดตั้งคอนโซลหลังคนขับรถยนต์
- มีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๑ ก.ก. ติดตั้งอยู่ในห้องผู้โดยสาร
- มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสรภัยจากการชนยนต์เป็นระยะเวลา ๑ ปี
- ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด
- สีเมทัลิกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ปูพื้นห้องโดยสารด้านหลังด้วยไม้อัดปิดทับด้วยกระเบื้องยาง
- กรุผนังโดยรอบ
- กำหนดส่งมอบรถยนต์พร้อมแผ่นป้ายทะเบียนและใบคูมือจดทะเบียน ภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

### การรับประกัน

- รับประกันคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างหนึ่งถึงก่อน