

# ເຄືອຂໍາໃນນໍາ





โดยทั่วไป “เครื่องใช้ไฟฟ้า” ภายในบ้านมักมีการใช้พลังงานสูงแทบทุกชนิด ดังนั้นผู้ใช้ควรต้องมีความรู้ และทราบถึงวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าไฟฟ้าภายในบ้านลง และลดปัญหาในเรื่องการใช้พลังงานอย่างผิดวิธีด้วย

ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 ประเภทที่มีใช้กันทั่วไป คือ เครื่องทำน้ำอุ่น ไฟฟ้า โทรทัศน์ พัดลม กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า และเครื่องดูดฝุ่น

## เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าสามารถแบ่งตามลักษณะของการใช้งานได้ 2 ประเภท คือ

1. เครื่องทำน้ำอุ่นแบบทำน้ำอุ่นได้จุดเดียว

2. เครื่องทำน้ำอุ่นแบบทำน้ำอุ่นได้หลายจุด ซึ่งสืบเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากกว่าแบบจุดเดียว



### ส่วนประกอบและการทำงาน

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้น้ำร้อนขึ้นโดยอาศัยการพากความร้อนจากชุดควบคุมความร้อน (Heater) ขณะที่กระแสไฟไหลผ่าน ส่วนประกอบหลักของเครื่องทำน้ำอุ่น คือ ตัวถังน้ำ ชุดควบคุมความร้อน (Heater) และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat)

ตัวถังน้ำ จะบรรจุน้ำซึ่งจะถูกทำให้ร้อน

ชุดควบคุมความร้อน (Heater) จะร้อนขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน คือ เมื่อเราเปิดสวิตช์เครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเอง ชุดควบคุมนี้โดยมากส่วนในสุดจะเป็นลวดนิโตรม ส่วนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นผังแมกนีเซียมออกไซด์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นจวนไฟฟ้าและทนอุณหภูมิสูง ชั้นนอกสุดจะเป็นท่อโลหะที่อาจทำด้วยทองแดงหรือสแตนเลส

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) จะทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านชุดควบคุมร้อนเมื่ออุณหภูมิของน้ำถึงระดับที่เราตั้งไว้

### การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน

- ควรพิจารณา เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะสมกับการใช้ เป็นหลัก เช่น ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแบบจุดเดียวสำหรับใช้ในห้องน้ำ

- ควรเลือก ใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Efficient Showerhead)

เพราะสามารถ ประหยัดน้ำได้ถึงร้อยละ 25 – 75

- ควรเลือก ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีถังน้ำภายในตัวเครื่องและ มีจวนหุ้ม เพราะสามารถ ลดการใช้พลังงานได้มากกว่าชนิดที่ไม่มีถังน้ำภายในร้อยละ 10 – 20

- ปิดวาล์ว้ำและสวิตช์ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน

ส่วนประกอบของเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีความจนน้อย





## การดูแลรักษา

ควรหมั่นตรวจสอบการทำงานของเครื่องให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ตลอดจนตรวจดูระบบท่อน้ำและรอยต่ออย่างไรมีการรั่วซึมปัญหาที่จะพบอาจเป็นดังนี้

- ถ่าน้ำที่ออกจากเครื่องเป็นน้ำเย็น สาเหตุอาจมาจากการไม่มีกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสู่บอร์ดความร้อน เพราะพาวเวอร์อาจขาด
- ถ้าไฟสัญญาณติดแต่คลื่นความร้อนไม่ทำงาน น้ำไม่อุ่น สาเหตุอาจเกิดจากชุดวงจรความร้อนขาด คุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเสีย
- ถ่าน้ำจากเครื่องร้อนหรือเย็นเกินไป สาเหตุอาจเกิดจากคุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิทำงานผิดปกติ ถ้าพบปัญหาเหล่านี้ ควรให้ช่างผู้ชำนาญแก้ไข

## โทรทัศน์

โทรทัศน์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โทรทัศน์ขาว-ดำ (Black-and-White Television) และ โทรทัศน์สี (Color Television) สำหรับโทรทัศน์สียังสามารถแบ่งได้อีกหลายประเภท เช่น โทรทัศน์สีทวิไป โทรทัศน์สีที่ใช้ระบบรีโมทคอนโทรล (Remote Control) โทรทัศน์สีที่มีจอภาพแบบจอโค้ง และแบบจอแบน โทรทัศน์สีมีขนาดแตกต่างกันไป ตั้งแต่ขนาดเล็กสำหรับที่ว่าได้สะดวก หรือขนาด 14 นิ้ว และ 20 นิ้ว เป็นต้น ตลอดจนขนาดใหญ่มากๆ ซึ่งบางคนนิยมเรียกว่า Home Theater ซึ่งจะมีราคาสูงมาก

ขนาดของโทรทัศน์ เช่น 14 นิ้ว หรือ 20 นิ้ว นี้ ดูได้จากการวัดทั้งจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง ของหน้าจอโทรทัศน์ส่วนที่เป็นกระจก



ขนาดเล็ก  
สำหรับที่  
ได้สะดวก



ขนาด  
14 นิ้ว



ขนาด  
20 นิ้ว

## ส่วนประกอบและการทำงาน


โทรทัศน์เป็นคุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงจรสลับซับซ้อน ดังนั้นส่วนประกอบของโทรทัศน์จึงพอกสรุปให้เห็นได้ชัดเจนดังนี้ คือ

1. ส่วนประกอบภายนอก คือ ตัวโครงที่หุ้มห่อคุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จราภพช่องและมีการเคลือบสารพิเศษทางด้านใน ปุ่มหรือสวิตซ์ต่างๆ และจุดเสียงสายอากาศ เป็นต้น

2. ส่วนประกอบภายใน คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวรับ-เปลี่ยนสัญญาณของภาพ และเสียงที่มาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนประกอบของจอภาพและระบบเสียงรวมทั้งลำโพง เป็นต้น


การทำงานของโทรทัศน์นั้น จะเริ่มต้นจากเมื่อคลื่นของภาพและเสียงที่ออกมาระบ\_critic แหล่งกำเนิด เช่น สถานีโทรทัศน์มายังเสาอากาศที่เป็นตัวรับสัญญาณคลื่น สัญญาณคลื่นจะส่งมาตามสายเข้าสู่ตัวรับสัญญาณภายในโทรทัศน์ ตัวรับสัญญาณคลื่นจะแยกคลื่นภาพกับคลื่นเสียงออกจากกัน สัญญาณคลื่นภาพจะถูกส่งไปยังหลอดภาพ เพื่อเปลี่ยนสัญญาณคลื่นภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า

การเปลี่ยนสัญญาณคลื่นภาพ เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ข้ามห้องหลอด



ส่วนประกอบภายในโทรทัศน์

ภาพ จะถูกให้เกิดกระแสอิเล็กทรอนิกส์จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง คือ จราภพด้านในที่เคลือบสารชนิดหนึ่ง เมื่อกระแสไฟอิเล็กทรอนิกส์ไปกระแทบ จราภพก็ทำให้เกิดเป็นภาพโดยการถ่ายเทพลังงาน ในลักษณะนั้นเรียกว่า การวาดภาพ โดยภาพเป็นเส้นทางตามแนวอน จำนวน 525 เส้น หรือแบบ 625 เส้น ก่อให้เกิดเป็นรูปภาพออกมายังด้านหน้าของจอภาพตามที่เราเห็น อันเนื่องจากการเรืองแสงของสารเคลือบนั้น





## การเลือกใช้อุปกรณ์กันไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน

- การ เลือกใช้โทรศัพท์มือถือความต้องการใช้งาน โดยพิจารณาจากขนาดและการใช้กำลังไฟฟ้า
- โทรศัพท์มือถือระบบเดียว กันแต่ขนาดต่างกัน จะใช้พลังงานต่างกันด้วย กล่าวคือ โทรศัพท์มีขนาดใหญ่ และมีราคาแพงกว่าจะ ใช้กำลังไฟมากกว่าโทรศัพท์ขนาดเล็ก เช่น
  - ระบบทั่วไป ขนาด 16 นิ้ว จะเสียค่าไฟฟ้ามากกว่า ขนาด 14 นิ้ว ร้อยละ 14 หรือ ขนาด 20 นิ้ว จะเสียค่าไฟฟ้ามากกว่า ขนาด 14 นิ้ว ร้อยละ 30
  - ระบบบีโมทคอนโทรล ขนาด 16 นิ้ว จะเสียค่าไฟฟ้ามากกว่า ขนาด 14 นิ้ว ร้อยละ 5 หรือขนาด 20 นิ้ว จะเสียค่าไฟฟ้ามากกว่า ขนาด 14 นิ้ว ร้อยละ 34
- โทรศัพท์มีระบบบีโมทคอนโทรลจะใช้ไฟฟ้ามากกว่าโทรศัพท์ระบบทั่วไป ที่มีขนาดเดียวกัน เช่น
  - โทรศัพท์มี ขนาด 16 นิ้ว ระบบบีโมทคอนโทรลเสียค่าไฟฟ้ามากกว่าระบบบีโมทคอนโทรลร้อยละ 5
  - โทรศัพท์มี ขนาด 20 นิ้ว ระบบบีโมทคอนโทรลเสียค่าไฟฟ้ามากกว่าระบบบีโมทคอนโทรลร้อยละ 18
- อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพราะโทรศัพท์จะมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบภายในอยู่ตลอดเวลา จะทำให้สิ้นเปลืองไฟ นอกเหนือนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะเกิดไฟไหม้ได้
- ปิดเมื่อไม่มีคนดู หรือสำหรับผู้หลับหน้าโทรศัพท์ป่วยฯ ควรใช้โทรศัพท์รุ่นที่ตั้งเวลาปิดโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า



● ไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องเล่นวิดีโอในขณะที่ยังไม่ต้องการใช้ เพราะจะมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงระบบอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เสียค่าไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น



● เลือกดูรายการที่สนใจ ล่วงหน้า ดูเฉพาะรายการที่เลือกตามช่วงเวลานั้นๆ

● ไม่เปิดโทรศัพท์รายการเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน คนละเครื่อง หรือ คนละห้อง ชวนมาดูที่เครื่องเดียวกัน ประหยัดทั้งค่าไฟ อบอุ่นใจได้อよด้วยกันทั้งครอบครัว

## การดูแลรักษา

การดูแลรักษาและใช้โทรศัพท์มือถือให้ดี นอกจากจะช่วยให้โทรศัพท์เกิดความคงทน ภาพที่ได้ชัดเจน และ มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นแล้ว ผลพลอยได้อีกส่วนหนึ่งก็คือประหยัดพลังงาน

- ควร เลือกใช้เส้าอากาศภายนอกบ้านที่มีคุณภาพดี และติดตั้งถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น หัน เสาไปทางที่ตั้งของสถานีในลักษณะให้ตั้งฉาก เป็นต้น



● ควรวางโทรศัพท์ไว้ในจุดที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดีและตั้งห่างจากผนังหรือมุลสื่อย่างน้อยประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้เครื่องสามารถระบายความร้อนได้สะดวก

● ไม่ควรปรับจอกภาพให้สว่างมากเกินไป เพราะจะทำให้หลอดภาพมีอายุสั้น และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น

● ใช้ผ้าぬ่ำเช็ดตัวตู้โทรศัพท์ ส่วน จอกภาพควรใช้ผ้าฟอกอย่างอ่อน หรือน้ำยาล้างจานผสมกับน้ำ ชุบน้ำบางๆ แล้วเช็ดด้วยผ้าぬ่ำให้แห้ง โดยอย่าลืมถอดปลั๊กออกจากท่านาทีความสะอาด

- อย่าถอดด้านหลังของเครื่องด้วยตนเอง เพราะอาจจะเกิดความเสียหายต่อโทรศัพท์ได้ ภายในโทรศัพท์จะผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage) ซึ่งเป็นอันตรายต่อการสัมผัส แม้ว่าจะปิดสวิตช์แล้วก็ตาม ควรเป็นหน้าที่ของช่างผู้ชำนาญ





## พัดลม

พัดลมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ พัดลมตั้งติ๊ด พัดลมตั้งพื้น พัดลมติดผนัง ซึ่งทั้งหมดมีหลักการของการทำงานคล้ายคลึงกัน

### ส่วนประกอบและการทำงาน

- ส่วนประกอบหลักของพัดลม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ ใบพัดและตะแกรงคุณใบพัด มอเตอร์ไฟฟ้า สวิตช์ควบคุมการทำงาน และกลไกที่ทำให้พัดลมหมุนกับที่หรือหมุนส่ายไปมา
- พัดลมจะทำงานได้เมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ และเมื่อกระแสไฟฟ้าเลือกให้ลมแรงหรือเร็วตามที่ผู้ใช้ต้องการ กระแสไฟฟ้าจึงไหลเข้าสู่ตัวมอเตอร์ ทำให้แกนมอเตอร์หมุน ใบพัดที่ติดอยู่กับแกนก็จะหมุนตามไปด้วยจึงเกิดเป็นลมพัดออกมาก



- หัวมอเตอร์
- สวิตช์เปิด-ปิดและปรับความแรงของลม
- ตะแกรงหลัง
- ใบพัด
- ตัวยึดใบพัดกับแกนมอเตอร์
- ตะแกรงหน้า

- เมื่อไม่ต้องการใช้พัดลมก็ควรรีบปิด เพื่อให้มอเตอร์ได้พักและไม่เสื่อมสภาพเร็วเกินไป
- ควร วางพัดลมในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะพัดลมใช้หลักการดูดอากาศจากบริเวณรอบๆ ทางด้านหลังของตัวใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ด้านหน้า เช่น ถ้าอากาศบริเวณรอบพัดลมร้อนอับชื้น ก็จะได้ลมในลักษณะร้อนและอับชื้นเช่นกัน นอกจากนี้มอเตอร์ยังระบายความร้อนได้ดีขึ้น ไม่เสื่อมสภาพเร็วเกินไป

### การดูแลรักษา

การดูแลรักษาพัดลมอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยทำให้พัดลมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และยังช่วยยืดอายุการทำงานให้ยาวนานขึ้น โดยมีวิธีการดังนี้




- หมั่นทำความสะอาดตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใบพัด และตะแกรงครอบใบพัด อย่าให้ฝุ่นละอองเกาะจับ และต้องดูแลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ อย่าให้แตกหักหรือชำรุด หรือได้ ging อยู่ด้วยกันจะทำให้ลมที่ออกมามีความแรงหรือความเร็วลดลง
- หมั่นทำความสะอาดช่องลมตรงฝาครอบมอเตอร์ของพัดลม ซึ่งเป็นช่องระบายความร้อนของมอเตอร์ อย่าให้มีคราบน้ำมันหรือฝุ่นละอองเกาะจับ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง และลิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น



## ๗. ติดกันน้ำร้อนไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ในการต้มน้ำให้ร้อนเพื่อใช้ดื่ม และจัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สืบเปลี่ยน พลังงานไฟฟ้าสูงตัวหนึ่ง เช่นเดียวกับเตารีดไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทำงานเดียวกัน คือ ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านชุดลวดความร้อนที่อยู่ภายในอุปกรณ์ และนำความร้อนนั้นไปใช้ประโยชน์ เช่น กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าใช้ต้มน้ำร้อน ส่วนเตารีดไฟฟ้าใช้ในการต้มผ้าให้เรียบ ซึ่งกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าโดยทั่วไปจะมีขนาดที่ใช้กำลังไฟฟ้าระหว่าง 500-1,300 วัตต์ ดังนั้น หากเราใช้จักใช้อย่างถูกวิธีจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าลงได้



### ส่วนประกอบและการทำงาน

ส่วนประกอบหลักของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ประกอบด้วยชุดลวดความร้อน (Heater) อยู่ด้านล่างของตัวกระติก และอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน

- หลักการทำงานของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คือ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านชุดลวดความร้อนจะเกิดความร้อน ความร้อนจะถ่ายเทไปยังน้ำภายในกระติก ซึ่งจะทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดเดือด อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะตัดกระแสไฟฟ้าในวงจรหลักออกไป แต่ยังคงมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านชุดลวดความร้อน โดยไหลผ่านหลอดไฟสัญญาณอุ่น ซึ่งหลอดไฟสัญญาณอุ่นจะสว่างขึ้น เมื่ออุณหภูมิของน้ำร้อนภายในกระติกลดลงจนถึงจุดฯ หนึ่ง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะทำงานโดยปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านชุดลวดความร้อนเต็มที่ ทำให้น้ำเดือดอีกรอบ

- การปล่อยน้ำออกจากกาทำได้โดยกดที่ฝากดอากาศซึ่งอยู่ทางด้านบนของกา อากาศจะถูกอัดเข้าไปภายในกา โดยผ่านทางรูระบายน้ำอากาศของฝาปิดภายในของกา ดังนั้นภายในกาจึงมีแรงกดดันที่มากพอที่จะให้น้ำที่อยู่ภายในจึงขึ้นไปตามท่อและออกทางพวยก้าได้

### การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน

- ควรเลือก ชื้อรุ่นที่มีจำนวนความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
- ใส่น้ำให้พอเหมาะสมกับความต้องการหรือไม่สูงกว่าระดับที่กำหนดไว้ เพราะนอกจากไม่ประหยัดพลังงานยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระติก
- ระวังอย่าให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดกำหนด เพราะเมื่อน้ำแห้งจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในกระติกน้ำร้อน เป็นอันตรายอย่างยิ่ง



- ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้น้ำร้อนแล้ว เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ไม่ควรเสียบปลั๊กตลอดเวลาถ้าไม่ต้องการใช้น้ำร้อนแล้ว แต่ถ้าหากมีความต้องการใช้น้ำร้อนเป็นระยะๆ ติดต่อกัน เช่น ในสถานที่ทำงานบางแห่งที่มีน้ำร้อนไว้สำหรับเตรียมเครื่องดื่มต่อนั่งแรกก็ไม่ควรดึงปลั๊กออกบ่อยๆ เพราะทุกครั้งเมื่อดึงปลั๊กออกอุณหภูมิของน้ำจะลดลง กระติกน้ำร้อนไม่สามารถเก็บความร้อนได้นาน เมื่อจะใช้งานใหม่ก็ต้องเสียบปลั๊กและเริ่มทำการต้มน้ำใหม่เป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน

- อย่านำสิ่งใดๆ มาปิดช่องไอน้ำออก
- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สมอ
- ไม่ควรตั้งไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ



## การดูแลรักษา

การดูแลรักษาภาระติดกันน้ำร้อนให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น ลดการใช้พลังงานลง และป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มีวิธีการดังนี้

- หมั่น ตรวจสอบสายไฟฟ้าและขัวปลั๊ก ซึ่งมักเป็นจุดที่ขัดข้องเสมอ
- ควรต้มน้ำที่สะอาดเท่านั้น มิฉะนั้นผิวน้ำในกระติกอาจเปลี่ยนสี เกิดคราบสนิม และตะกรัน
- หมั่น ทำความสะอาดตัวกระติกด้านในอย่าให้มีคราบตะกรัน เพราะจะเป็นตัวต้านทานการถ่ายเทความร้อนจากความร้อนไปสู่น้ำ เพิ่มเวลาการต้มน้ำและสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
- เมื่อไม่ต้องการใช้กระติก ควร ล้างกระติกด้านในให้สะอาดแล้วคลี่กระติกลง เพื่อให้น้ำออกจากการดักตัวกระติก และไว้ใช้ผ้าเช็ดด้านในให้แห้ง
- ควร ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของกระติก ตามคำแนะนำดังนี้
  - ตัวและฝากระติก ใช้ผ้าชุบน้ำ บิดให้แน่นแล้วเช็ดอย่างระมัดระวัง
  - ฝาปิดด้านใน ใช้น้ำหรือน้ำยาล้างจานล้างให้สะอาด
  - ตัวกระติกด้านใน ใช้ฟองน้ำชุบน้ำเช็ดให้ทั่ว แล้วล้างให้สะอาดด้วยน้ำ โดยอย่าราดน้ำลงบนส่วนอื่นของตัวกระติกออกจากภายในกระติกเท่านั้น อย่าใช้ขี้ของมีคมหรือฟอยล์ขัดหัวแม่มือดูหรือขัดตัวกระติกด้านใน เพราะจะทำให้สารเคลือบหลุดออกได้

## เครื่องดูดฝุ่น


เครื่องดูดฝุ่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะหรือการใช้งาน ดังนี้



เครื่องดูดฝุ่นแบบดูดฝุ่นโดยตรง  
ดูดผ่านร่องฝุ่น



เครื่องดูดฝุ่นแบบดูดฝุ่นเข้าเครื่องโดยตรง



### 1. แบ่งตามรูปทรงหรือโครงสร้าง

มี 3 แบบ คือ

- แบบดูดฝุ่นโดยตรง จะดูดฝุ่นจากพื้นเข้าเครื่องโดยตรง หมายความว่าจะใช้ดูดฝุ่นบนพื้นในบริเวณกว้าง ๆ
- แบบทรงกระบอก เป็นเครื่องขนาดเล็กใช้กับการดูดฝุ่นที่มีน้อยสามารถถือหรือห้อยไว้ไปมาได้สะดวก หมายความว่าที่จะเข้าในบ้านเรือนและรถยนต์

ที่จะเข้าในบ้านเรือนและรถยนต์

### 2. แบ่งตามลักษณะการดูดฝุ่น มี 3 แบบ


- ดูดฝุ่นเข้าเครื่องโดยตรง โดยเครื่องไม่ได้ทำให้ฝุ่นกระจายก่อนดูดเข้าเครื่อง ผู้ผลิตบางรายอาจจะผลิตเป็นติดที่ปลายท่อดูด เพื่อให้ดูดฝุ่นได้มีประสิทธิภาพขึ้น

เครื่องดูดฝุ่นแบบนี้ได้แก่ ชนิดทรงกระบอกและแบบปั๊บง กระติก ดูดฝุ่นแบบสั้นสะเทือน เครื่องจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายก่อนแล้วจึงค่อยดูดเข้าเครื่อง ที่ซึ่งทางดูดฝุ่นจะมีแกนหมุนซึ่งมีแรงดึงดูดและบ้านุนหรือแท่นที่เกิดการสั่นสะเทือนในขณะทำงาน ทำให้เหมาะสมกับการดูดฝุ่นที่ติดอยู่ในพร้อมปูพื้นหนา ๆ ได้เป็นอย่างดี

- ดูดฝุ่นแบบปั๊บง กระติก จะมีลักษณะคล้ายแบบสั้นสะเทือนแต่ไม่มีบ้านุน แต่จะมีขั้นแบบปูพื้นอยู่โดยรอบแกนหมุน เพื่อช่วยให้ฝุ่นที่เกาะตามพื้นหลุด และกระจายออกก่อนที่จะถูกดูดเข้าเครื่อง หมายความว่าจะใช้ดูดฝุ่นบนพื้นที่ไม่หามากนัก



เครื่องดูดฝุ่นแบบปั๊บง



เครื่องดูดฝุ่นแบบสั้นสะเทือน

## ส่วนประกอบและการทำงาน

ส่วนประกอบหลักของเครื่องดูดฝุ่น ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ พัดลมดูด แม่ตอร์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนพัดลม ถุงผ้าหรือกล่องเก็บฝุ่น หัวดูดหลายแบบและท่อดูดที่สามารถขยายความกว้างได้ตามประโยชน์ใช้สอย และแผ่นกรองหรือตะแกรงดักฝุ่นละเอียดไม่ให้ผ่านเข้ามายอเตอร์



เครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มทำงานเมื่อเปิดสวิตช์พัดลมดูด ซึ่งจะดูดเอาฝุ่นละอองเข้ามาตามท่อดูด และถูกเก็บที่ถังเก็บหรือกล่องเก็บฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นชนิดที่ทำความสะอาดพื้น จะมีแบ่งปั๊ดฝุ่นช่วยในการปัดฝุ่นให้กระจายขึ้นจากพื้น เพื่อให้ดูดฝุ่นได้สะดวกขึ้น

## การใช้อุปกรณ์และประยุกต์พลังงาน



- การเลือกขนาดของเครื่องตามความจำเป็นในการใช้งาน
- วัสดุที่เป็นพรอมหรือผ้าซึ่งฝุ่นสามารถเก็บอย่างแน่นหนา ควรใช้เครื่องที่มีขนาดกำลังไฟฟ้ามาก (Heavy Duty) ส่วนบ้านเรือนที่เป็นพื้นไม้พื้นปูน หรือหินอ่อนที่ง่ายต่อการทำความสะอาด เพราะฝุ่นละอองไม่เกาะติดแน่ ก็ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีกำลังไฟฟ้าต่ำ ซึ่งจะไม่สิ้นเปลืองการใช้ไฟฟ้า
- ควรหมั่นถอดตัวกรอง หรือตะแกรงดักฝุ่นออกจากความสะอาด เพราะถ้าเกิดการอุดตันออกจะทำให้ลดประสิทธิภาพการดูด ดูดฝุ่นไม่เต็มที่ และเพิ่มเวลาการดูดฝุ่น เป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมอเตอร์ที่ต้องทำงานหนักและอาจไหม้ได้
- การใช้ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ เพื่อเป็นการระบายความร้อนของตัวมอเตอร์
- “ไม่ควรใช้ดูดวัสดุที่มีส่วนประกอบของน้ำ ความชื้น และของเหลว ต่างๆ รวมทั้งสิ่งของที่มีคม และ ของที่กำลังติดไฟ เช่น ใบมีดโกน บุหรี่ เป็นต้น เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อส่วนประกอบต่างๆ
- ควรหมั่นถอดถุงผ้า หรือกล่องเก็บฝุ่นออกจากเทปกาว อย่าให้สะสมจนเต็ม เพราะมอเตอร์ต้องทำงานหนักขึ้น อาจทำให้มอเตอร์ไหม้ และยังทำให้การใช้ไฟฟ้าสิ้นเปลืองขึ้น
- ใช้หัวดูดฝุ่นให้เหมาะสมกับลักษณะฝุ่น หรือสถานที่ เช่น หัวดูดชนิดปากปลายแหลม จะใช้กับบริเวณที่เป็นซอกเล็กๆ หัวดูดที่มีแบ่งใช้กับโคลนไฟ เพดาน กรอบรูป เป็นต้น ถ้าใช้ผิดประเภท จะทำให้ประสิทธิภาพการดูดลดลง สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
- ก่อนดูดฝุ่นควร ตรวจสอบข้อต่อของท่อดูด หรือชิ้นส่วนต่างๆ ในแน่น มิดะนั่น อาจเกิดการรั่วของอากาศ ประสิทธิภาพของเครื่องจะลดลง และมอเตอร์อาจทำงานหนักและไหม้ได้



## การดูแลรักษา

- หมั่นทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของเครื่องให้สะอาด อย่าให้มีสิ่งสกปรกเข้าไปทำให้อุดตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกรอง หรือตะแกรงกันเศษวัสดุ มิให้เข้าสู่มอเตอร์ ควรทำความสะอาดโดยใช้แบ่งถูเบาๆ และถางน้ำ จากนั้นนำไปตากในที่ร่มให้แห้ง ไม่ควรใช้น้ำอุ่นถู น้ำควรมีอุณหภูมิต่ำกว่า 45 °C
- หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรนำ ไปวางไว้ในสถานที่มีอากาศถ่ายเทได้ เพื่อให้มอเตอร์ระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

ต้นทางเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ดังกล่าว จึงให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานต้องตรงกับการใช้งาน และรักษาใช้งานอย่างถูกวิธี ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง เมื่อได้รับการใช้งานที่ไม่ถูกใช้หรือไม่มีประสิทธิภาพได้

ผู้เขียนเรื่อง : เนส米เดช เนส米ลาภศศิริ

พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2546 จำนวน 30,000 เล่ม  
ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน



ขอรับข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานได้ที่ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ “รวมพลังหาด”

สายด่วนหาด 2 โทร 0-2612-1040 www.eppo.go.th

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2612-1555 ต่อ 204, 205

